

۲۴ ماه گارانتی
و نصب رایگان



رده انرژی 3 STAR (راندمان بالای ۹۲.۷٪)

دارای گواهینامه از مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان

پکیج های دو مدل ایران رادیاتور

NEW	ECO 22FF-PL	NEW	ECO 24FF-PL	NEW	K 24FF	NEW	M 28FF	M 24FF	M 24CF	UNIT	مشخصات فنی		
	24.7 21238		25.7 22102		25.7 22102		30 25800		25.7 22102		26.3 22629	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
	22 18916		24 20640		24 20640		28 24080		24 20640		24 20640	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
	90		93		93		93		93		90	%	راندمان حرارتی
	85		85		85		85		85		85	°C	حداکثر دمای آبگرم گرمایش
	3		3		3		3		3		3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
	60		60		60		60		60		60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
	10		10		10		10		10		10	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
	2		2		2		2		2		2	l/min	حداقل دبی آبگرم مصرفی
	10.8		11.4		11.4		13.4		11.4		11.4	l/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای Δt=30°C
	5		5		5		6		5		5	m.w.c	هد استاتیک پمپ
	3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	inch	قطر لوله های آبگرم و سرد
	3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
	60/100		60/100		60/100		60/100		60/100		125	mm	قطر دودکش
	31.4		31.8		32.2		35.3		31.8		28.3	kg	وزن خالص
	137		137		137		152		137		90	W	برق مصرفی (220V/50Hz)
	340		340		340		340		340		340	mm	عمق (Depth)
	400		400		400		400		400		400	mm	عرض (width)
	720		720		720		720		720		720	mm	ارتفاع (Height)

* سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.

پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی

پکیج های زمینی ایران رادیاتور

Z60FA	Z36FF	UNIT	مشخصات فنی
18/5-55	15.5 - 38	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
16/5-50	13.5 - 36	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
3	3	bar	ماکزیم فشار مدار شوفاژ
85	85	°C	ماکزیم دمای مدار شوفاژ
35	35	°C	مینیم دمای مدار شوفاژ
3	3	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ
12	12	Lit	ظرفیت - منبع انبساط مدار شوفاژ
0.7	0.7	bar	فشار اولیه -
2	2	Lit	ظرفیت - منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی
3.5	3.5	bar	فشار اولیه -
24	21	l/min	دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای 30°C
6	6	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی
120	50	Lit	ظرفیت منبع آبگرم
90	92.9	%	راندمان
124	86	m ³ /h	میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق
110	110	°C	دمای متوسط محصولات احتراق
44.5	30.8	g/s	دبی جرمی محصولات احتراق
تک فاز	تک فاز	v	جریان برق (220V/50Hz)
298	240	w	مصرف برق (220V/50Hz)
2	2	A	فیوز
44	44	IP	حفاظت الکتریکی
145	89	kg	وزن خالص
265	146	kg	وزن خالص (آگیری شده)
650	650	mm	W
1460	820	mm	ابعاد H
595	595	mm	D

* سری FF فن دار می باشد.



پکیج زمینی (مخزن دار)

۲۴ ماه گارانتی و نصب رایگان

سری جدید پکیج های دو مبدل ایران رادیاتور

L 36FF	L 28FF	L 28CF	L 24FF	L 24CF	UNIT	مشخصات فنی
38	30	30.3	25.7	26.3	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
32680	25800	26085	22102	22629	kcal/hr	
36	28	28	24	24	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
30960	24080	24080	20640	20640	kcal/hr	
93	93	90	93	90	%	راندمان حرارتی
85	85	85	85	85	°C	حداکثر دمای آبگرم گرمایش
3	3	3	3	3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	60	60	60	60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	10	10	10	10	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2	2	2	2	2	l/min	حداقل دبی آبگرم مصرفی
17	13.4	13.4	11.4	11.4	l/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای Δt=30°C
6	6	6	5	5	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر لوله های آبگرم و سرد
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	60/100	125	60/100	125	mm	قطر دودکش
42	41	37.5	40	35.5	kg	وزن خالص
152	152	96	137	90	W	برق مصرفی (220V/50Hz)
350	350	350	350	350	mm	عمق (Depth)
450	450	450	450	450	mm	عرض (width)
763	763	763	763	763	mm	ارتفاع (Height)

* سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.